
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

Akcentinis Šviestuvas-M SMD IP20/IP44

Originalūs "downlight" tipo šviestuvai. Standartinėje komplektacijoje yra paprastas maitinimo šaltinis, tačiau gali būti komplektuojami ir su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais. Šviesos srautas 110 Lm/W, 115Lm/W. Suteikiama 3 metų garantija.


Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; 110lm/W; ≥115 lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<20
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20; IP44
Korpusas	PC; Aliuminis
Garantija	3 metai; 5 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h; ≥50000 h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-12NW-4-M	12W	1320 lm	ф117	ф135x66
DSR-18NW-4-M	18W	2000 lm	ф155	ф183x66
DSR-24NW-4-M	24W	2650 lm	ф192	ф235x66