


Akcentinis Šviestuvai-M SMD IP20/IP44

Originalūs "downlight" tipo šviestuvai. Standartinėje komplektacijoje yra paprastas maitinimo šaltinis, tačiau gali būti komplektuojami ir su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais. Šviesos srautas 110 Lm/W. Suteikiama 3 metų garantija.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; 110lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<20
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20; IP44
Korpusas	PC; Aliuminis
Garantija	3 metai; 5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h; ≥50000 h
--------------------------	--------------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-12NW-4-M	12W	1320 lm	φ117	φ135x66
DSR-18NW-4-M	18W	2000 lm	φ155	φ183x66
DSR-24NW-4-M	24W	2650 lm	φ192	φ235x66