

Šviestuvai įleidžiamas į grindinį-AO

PRODUKTO APRAŠYMAS



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	25°; 45°; 60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K; RGB

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Garantija	3 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC
------------------	-------------

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C
------------------------------	---------------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
UGR-01N-51-O	1W	90 lm	1	φ65x80
UGR-03N-53-O	3W	270 lm	3	φ100x90
UGR-06N-53-O	6W	540 lm	3	φ100x95
UGR-06N-56-O	6W	540 lm	6	φ150x95
UGR-01N-59-O	9W	810 lm	9	φ180x95
UGR-12N-512O	12W	1080 lm	12	φ180x95
UGR-15N-515O	18W	1620 lm	15	φ200x95
UGR-24N-524O	24W	2160 lm	24	φ220x95
UGR-30N-530O	30W	2700 lm	30	φ250x95
UGR-36N-536O	36W	3240 lm	36	φ300x95