UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

Šviestuvas įleidžiamas į grindinį-AO

PRODUKTO APRAŠYMAS



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	25°; 45°; 60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K - 6000K; RGB, RGBW

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP67
Atsparumo klasė	IK09; IK10
Garantija	3 metai; 5 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC; 24 DC

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
UGR-01N-51-O	1W	90 lm	1	ф65x80
UGR-03N-53-O	3W	270 lm	3	ф100x90
UGR-06N-53-O	6W	540 lm	3	ф100x95
UGR-06N-56-O	6W	540 lm	6	ф150x95
UGR-01N-59-O	9W	810 lm	9	ф180x95
UGR-12N-512O	12W	1080 lm	12	ф180x95
UGR-15N-515O	18W	1620 lm	15	ф200x95
UGR-24N-524O	24W	2160 lm	24	ф220x95
UGR-30N-530O	30W	2700 lm	30	ф250x95
UGR-36N-536O	36W	3240 lm	36	ф300x95