UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

Šviestuvas įleidžiamas į grindinį-KO

PRODUKTO APRAŠYMAS



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	25°; 45°; 60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K; RGB

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Garantija	3 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
UGS-04N-54-O	4W	360 lm	4	100x100x60
UGS-05N-55-O	5W	450 lm	5	120x120x60
UGS-09N-59-O	9W	810 lm	9	160x160x60
UGS-12N-512O	12W	1080 lm	12	190x190x60
UGS-18N-518O	18W	1620 lm	18	200x200x60