


Šviestuvai įleidžiami į grindinį-LL

Šviestuvai įleidžiami į grindinį, puikiai tinka apšviesti stovėjimo aikšteles, viešo ir privataus naudojimo aikštes, komercinius ir gyvenamuosius pastatus. Į vieną liniją galima sujungti iki 17vnt (24W) šviestuvų. Platus baltos spalvos atspalvių pasirinkimas (nuo 2700K iki 6500K), bei RGB (valdymo protokolas DMX512) spalvų spektro galimybė.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥80 lm/W |
| Apšvietos kampas | 90° |
| Šviesos spalva (CCT) | 2700K-6500K; RGB |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

Bendrieji parametrai

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Atsparumo klasė | IK10 |
| Korpusas | Aliuminis; Grūdintas stiklas |
| Garantija | 3 metai |

Elektriniai duomenys

| | |
|------------------|----------------|
| Naudojama įtampa | 12V DC; 24V DC |
|------------------|----------------|

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥30000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -25°C iki +65°C |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---------------|-------|-----------------|------------|
| UGL-H08X4DL-B | 8W | 640 lm | 500x52x90 |
| UGL-H12X4DL-B | 12W | 1000 lm | 500x52x90 |
| UGL-M18X4DL-B | 18W | 1440 lm | 1000x52x90 |
| UGL-M24X4DL-B | 24W | 2000 lm | 1000x52x90 |