


Šviestuvai įleidžiami į grindinį-L

Šviestuvai įleidžiami į grindinį, puikiai tinka apšviesti stovėjimo aikšteles, viešo ir privataus naudojimo aikštes, komercinius ir gyvenamuosius pastatus. Platus baltos spalvos atspalvių pasirinkimas (nuo 2700K iki 6500K), bei RGB (valdymo protokolas DMX512) spalvų spektro galimybė.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥80 lm/W; ≥100 lm/W |
| Apšvietos kampas | 90°; 60° |
| Šviesos spalva (CCT) | 2700K-6500K; RGB |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

Bendrieji parametrai

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Atsparumo klasė | IK10 |
| Korpusas | Aliuminis; grūdintas stiklas |
| Garantija | 3 metai |

Elektriniai duomenys

| | |
|------------------|----------------------------|
| Naudojama įtampa | 12V DC; 24V DC; 85-265V AC |
|------------------|----------------------------|

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥30000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -25°C iki +65°C |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-------------|
| UGL-H08N4D-B | 8W | 640 lm | 500x52x90 |
| UGL-H12N4D-B | 12W | 1000 lm | 500x52x90 |
| UGL-M18N4D-B | 18W | 1440 lm | 1000x52x90 |
| UGL-M24N4D-B | 24W | 2000 lm | 1000x52x90 |
| UGL-M30NXX-F | 30W | 3000 lm | 1000x90x100 |