


Šviestuvai įleidžiami į grindinį-L

Šviestuvai įleidžiami į grindinį, puikiai tinka apšviesti stovėjimo aikšteles, viešo ir privataus naudojimo aikštes, komercinius ir gyvenamuosius pastatus. Platus baltos spalvos atspalvių pasirinkimas (nuo 2700K iki 6500K), bei RGB (valdymo protokolas DMX512) spalvų spektro galimybė.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W; ≥100 lm/W
Apšvietos kampas	90°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K; RGB
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP67
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis; grūdintas stiklas
Garantija	3 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	12V DC; 24V DC; 85-265V AC
------------------	----------------------------

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥30000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +65°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
UGL-H08N4D-B	8W	640 lm	500x52x90
UGL-H12N4D-B	12W	1000 lm	500x52x90
UGL-M18N4D-B	18W	1440 lm	1000x52x90
UGL-M24N4D-B	24W	2000 lm	1000x52x90
UGL-M30NXX-F	30W	3000 lm	1000x90x100