

Šviestuvai Sprogioms Aplinkoms IP68 (HBE-X)

IP68 apsaugos klasės šviestuvai skirtas sprogioms aplinkoms. Puikios komplektacijos šviestuvai, kuriame naudojami BRIDGELUX Led šviestukai ir MEANWELL maitinimo šaltinis. Aukštas jėgos faktorius (PF) >0,98.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥120 lm/W
Apšvietos kampas	10°; 15°; 35°; 60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	5000K-5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-270V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,98
Bendras harmoninis iškraipymas	<10%
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP68
Korpusas	Aliuminis; Grūdintas Stiklas
Garantija	3 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +65°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)
HBE-020N9-2L	20W	2400 lm	24
HBE-030N9-2L	30W	3000 lm	24
HBE-040N9-2L	40W	4000 lm	24
HBE-060N9-2L	60W	7200 lm	84
HBE-080N9-2L	80W	8800 lm	84
HBE-100N9-2L	100W	10000 lm	84
HBE-120N9-2L	120W	14400 lm	156
HBE-150N9-2L	150W	16500 lm	156
HBE-200N9-2L	200W	20350 lm	156