

LED Panelė (Slim) Apvali IP44

LED panelė (Slim) siauru rėmeliu - pritaikyta montavimui net itin siaurose bei žemose lubose. Gali būti su dimeriavimo bei avarinio maitinimo funkcija. Apsaugos klasė IP44.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Jėgos faktorius (PF)	>0,60; >0,90
----------------------	--------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Forma	Apvali; Kvadrato
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Chromas; Bronza
Garantija	2 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +35°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
LPSR-08WN WQ	8W	720 lm	Φ70	Φ90x25
LPSR-16WN WQ	16W	1450 lm	Φ125	Φ145x25
LPSR-24WN WQ	24W	2160 lm	Φ150	Φ170x25
LPSR-30WN WQ	30W	2700 lm	Φ200	Φ220x25