

LED Panelė Apvali Virštinkinė IP44

Labai plona virštinkinė panelė be skylių varžtams. Atspari vandeniui ir dulkėms, IP44. Sandari konstrukcija be šviesos "nutekėjimo" į šonus.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	90 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	2 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +35°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LPSRM-06WNWQ	6W	540 lm	Φ90
LPSRM-12WNWQ	12W	1080 lm	Φ140
LPSRM-18WNWQ	18W	1620 lm	Φ190
LPSRM-24WNWQ	24W	2160 lm	Φ240