


LED Panelė Kvadratinė Virštinkinė IP44

Labai plona virštinkinė panelė be skylių varžtams. Atspari vandeniui ir dulkėms, IP44. Sandari konstrukcija be šviesos "nutekėjimo" išonų.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | 90 lm/W; 100 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 2835 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

Elektriniai duomenys

| | |
|----------------------|------------|
| Naudojama įtampa | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|--------------|
| Apsaugos klasė | IP44 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 2 metai |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥25000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo 0°C iki +35°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI; TRIAC |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| LPSSM-06WNWQ | 6W | 540 lm | 90x90 |
| LPSSM-12WNWQ | 12W | 1080 lm | 140x140 |
| LPSSM-18WNWQ | 18W | 1620 lm | 190x190 |
| LPSSM-24WNWQ | 24W | 2160 lm | 240x240 |