
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

# LED Panelė Kvadratinė Virštinkinė IP44

Labai plona virštinkinė panelė be skylių varžtams. Atspari vandeniui ir dulkėms, IP44.  Sandari konstrukcija be šviesos "nutekėjimo" į šonus.






## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | 90 lm/W; 100 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 2835 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP44 |
| Korpusas | Aliuminis/ Galvanizuotas šviestuvo korpusas |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 2 metai |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥25000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo 0°C iki +35°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI; TRIAC |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| LPSSM-06WNWQ | 6W | 540 lm | 90x90 |
| LPSSM-12WNWQ | 12W | 1080 lm | 140x140 |
| LPSSM-18WNWQ | 18W | 1620 lm | 190x190 |
| LPSSM-24WNWQ | 24W | 2160 lm | 240x240 |