UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

PARKO ŠVIESTUVAS PL-A IP65 120LM/W

Modernaus dizaino šviestuvas skirtas parkų takų apšvietimui. Šviestuvas sudarytas iš modulių, vienam sugędus — kiti moduliai gali veikti toliau. Maitinimo šaltinis turi apsaugą nuo perkaitimo. Tvirtinamas ant 60mm diametro gembės.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W
Apšvietos kampas	360°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Anoduotas Aliuminis ADC 12
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC; 90-305V AC;
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	<15%
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS; MEANWELL
Maitinimo šaltinio efektyvumas	>0,95

Veikimo sąlygos

Šviesos srauto nusėdimas	≥ 54.000 h (TM=21 @ L70)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
PL-30NZ2-A	30W	3600 lm	60	ф620x400
PL-60NZ2-A	60W	7200 lm	60	ф620x400
PL-90NZ2-A	90W	10800 lm	120	ф620x400/500
PL-12NZ2-A	120W	14400 lm	120	ф620x400/500