

TRI-PROOF-L PC 125lm/W

Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai Tri-proof gali būti komplektuojamas su judesio davikliais, taip pat galime pasiūlyti avarinį tri-proof šviestuvą su ličio baterijomis, veikiančią 1h, 2h režimu.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥125 lm/W; ≥135 lm/W
Apšvietos kampas	180°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835; 3032

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,93

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Plastikas su aliuminio plokšte
Garantija	3 metai; 4 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥40000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
TPC0618NX-XL	18W	2268 lm		630x90x60
TPC1236NX-XL	36W	4536 lm	192	1230x90x60
TPC1545NX-XL	45W	5670 lm	240	1530x90x60