

LED Panelė gaubtu difuzoriumi (TROFFER)

LED panelė gaubtu difuzoriumi su mažu akinimo koeficientu, tai profesionalus sprendimas biurų, komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas >125lm/W.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥125 lm/W |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 3500K; 4000K; 5000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 5630 |

Elektriniai duomenys

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,95 |
| Bendras harmoninis iškraipymas | <20% |

Bendrieji parametrai

| | |
|--------------|----------|
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +60°C |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|-------------|
| LP6624N-2-K | 24W | 3000 lm | 126 | 605x605x70 |
| LP6630N-2-K | 30W | 3750 lm | 154 | 605x605x70 |
| LP6636N-2-K | 36W | 4500 lm | 182 | 605x605x70 |
| LP6640N-2-K | 40W | 5000 lm | 196 | 605x605x70 |
| LP2630N-2-K | 30W | 3750 lm | 154 | 605x1216x70 |
| LP2636N-2-K | 36W | 4500 lm | 182 | 605x1215x70 |
| LP2644N-2-K | 44W | 5500 lm | 224 | 605x1215x70 |
| LP2650N-2-K | 50W | 6250 lm | 252 | 605x1215x70 |