

## LED Panelė IP44



Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui su LIFUD maitinimo šaltiniu. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis. Taip pat galima kabinti bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Gali būti komplektuojamas su pajungimo dėžute. Difuzorius - opalinis, šilkografija. Maitinimo šaltinis izoliuotas, nemirksintis. Apsaugos klasė IP44



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 130 lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<21; <19
LED šviestukų tipas	2835; 4014

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	Aliuminis 6063; Nerūdijantis plienas
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LP2332NW43X	32W	4160 lm	1195x295
LP2136NW4-R	36W	3600 lm	1195x145
LP6640NW-R	40W	4000 lm	595x595
LP6640NW+R	40W	4000 lm	595x595
LP2340NW4-R	40W	4000 lm	1195x295
LP2665NW4-R	65W	6300 lm	1195x595