


## LED PANELĖ 120LM/W 150LM/W GARANTUOTA 5 METAIS



Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui. Didelis šviestuvo efektyvumas 150 lm/w. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis. Taip pat galima kabinti, bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės montuoti į lubas. Izoliuotas maitinimo šaltinis. LGP pagaminta iš PMMA, atsparus UV spinduliams, neturi patamsėjimo efekto, storis 3.0 mm. Apsaugos klasė IP40.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W; 150 lm/W;
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥82; RA≥85
Akinimo koeficientas (UGR)	<19; <22
LED šviestukų tipas	2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE; LIFUD; PHILIPS

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis 6063
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50 000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +35°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP6624N5-5-T	24W	3788 lm	238	595x595
LP6629N5-5-T	29W	4350 lm	238	595x595
LP0606-36WNA	36W	4320 lm	210	595x595
LP6636N2-Y	36W	4320 lm	210	595x595
LP6640NY-2-L	40W	5000 lm	240	595x595