

LED PANELĖ 120LM/W 150LM/W GARANTUOJA 5 METUS



Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui. Didelis šviestuvo efektyvumas 150 lm/w. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis. Taip pat galima kabinti, bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės montuoti į lubas. Izoliuotas maitinimo šaltinis. LGP pagaminta iš PMMA, atsparus UV spinduliams, neturi patamsėjimo efekto, storis 3.0 mm. Apsaugos klasė IP40.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | 120 lm/W; 150 lm/W; |
| Apšvietos kampas | 110° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K- 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥82; RA≥85 |
| Akinimo koeficientas (UGR) | <19; <22 |
| LED šviestukų tipas | 2835 |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Naudojama įtampa | 220-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,95 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | BOKE; LIFUD; PHILIPS |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|----------------|
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Korpusas | Aliuminis 6063 |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50 000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +35°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI; TRIAC |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|------------|
| LP6624N5-5-T | 24W | 3788 lm | 238 | 595x595 |
| LP6629N5-5-T | 29W | 4350 lm | 238 | 595x595 |
| LP0606-36WNA | 36W | 4320 lm | 210 | 595x595 |
| LP6636N2-Y | 36W | 4320 lm | 210 | 595x595 |
| LP6640NY-2-L | 40W | 5000 lm | 240 | 595x595 |