

## Akcentinis IP54 SMD

Downlight tipo šviestuvai. Tinkamas naudoti koridoriuose ir bendro naudojimo patalpose. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac ir DALI. Tinkamas naudoti drėgnose patalpose (IP54). Forma gali būti apvali arba kvadratinė.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥120 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<20
LED šviestukų gamintojas	SAMSUNG

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC; 100-277 AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.95
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +30°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-15NW-4DH	15W	1500 lm	φ175	φ195x57
DSR-20NW-4DH	20W	2000 lm	φ175	φ195x57
DSR-15NW-4DH	15W	1500 lm	φ205	φ233x63
DSR-20NW-4DH	20W	2000 lm	φ205	φ233x63
DSR-25NW-4DH	25W	2500 lm	φ205	φ233x63
DSR-30NW-4DH	30W	3000 lm	φ205	φ233x63
DSR-40NW-4DH	40W	4000 lm	φ205	φ233x63
DSR-15NW24DH	15W	1800 lm	φ205	φ233x63
DSR-20NW24DH	20W	2400 lm	φ205	φ233x63
DSR-25NW24DH	25W	3000 lm	φ205	φ233x63
DSR-30NW24DH	30W	3600 lm	φ205	φ233x63

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-40NW24DH	40W	4800 lm	φ205	φ233x63