

LED Panelė gaubtu difuzoriumi 145lm/w (TROFFER)

LED panelė gaubtu difuzoriumi pasižymi itin mažu akinimo koeficientu. Profesionalus sprendimas biurų, komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas >145lm/W.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥145 lm/W
Apšvietos kampas	140°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Bendrieji parametrai

Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškreipymas	<10%

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LP6620N-4-T	20W	2900 lm	597x597x72
LP6626N-4-T	26W	3770 lm	597x597x72
LP2626N-4-T	26W	3770 lm	597x1197x72
LP2640N-4-T	40W	5800 lm	597x1197x72