

## LED Panelė gaubtu difuzoriumi 145lm/w (TROFFER)

LED panelė gaubtu difuzoriumi pasižymi itin mažu akinimo koeficientu. Profesionalus sprendimas biurų, komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas >145lm/W.



### Šviesos charakteristikos

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥145 lm/W                  |
| Apšvietos kampas              | 140°                       |
| Šviesos spalva (CCT)          | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80                      |

### Elektriniai duomenys

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa               | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF)           | >0,95       |
| Bendras harmoninis iškreipymas | <10%        |

### Bendrieji parametrai

|              |          |
|--------------|----------|
| Garantija    | 5 metai  |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +65°C |

### Modelių parametrai

| Modelis     | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm)  |
|-------------|-------|-----------------|-------------|
| LP6620N-4-T | 20W   | 2900 lm         | 597x597x72  |
| LP6626N-4-T | 26W   | 3770 lm         | 597x597x72  |
| LP2626N-4-T | 26W   | 3770 lm         | 597x1197x72 |
| LP2640N-4-T | 40W   | 5800 lm         | 597x1197x72 |