


Juostinis šviestuvas IP20 nuo 30cm iki 120cm

Paprasto paviršinio montavimo juostinis šviestuvas, skirtas apšviesti nedidelėms erdvėms, nedideliame aukštyje. Galimi ilgiai nuo 30cm iki 120cm. Komplektacijoje EPISTAR Led šviestukai.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W; ≥100 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	170-265V AC; 85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,60; >0,90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
WT-0309WNL	9W	810 lm	48	300x25x75
WT-0618WNL	18W	1620 lm	96	600x25x75
WT-0925WNL	25W	2250 lm	144	900x25x75
WT-1236WNL	36W	3240 lm	192	1200x25x75
WTA-0309WNL	9W	900 lm	48	300x25x75
WTA-0618WNL	18W	1800 lm	96	600x25x75
WTA-0925WNL	25W	2500 lm	144	900x25x75
WTA-1236WNL	36W	3600 lm	192	1200x25x75