


Žiediniai linijiniai šviestuvai

Modernaus dizaino apvalaus LED šviestuvo korpusas pagamintas iš aliuminio. Atsižvelgiant į dizaino sprendimą galima rinktis korpuso spalvą: juoda, balta, pilka. Galimas tiek paviršinis montavimas, tiek pakabinamas, tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos sklaidos versijos. Šviestuvo korpuso plotis 40mm arba 60mm. Puikiai tinka laukiamųjų, koridorių, biurų, parduotuvių bei namų apšvietimui. Suteikiama 5 metų garantija.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD

Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LJ-0420NB--E	20W	2000 lm	Φ450x40x60
LJ-0630NB--E	30W	3000 lm	Φ660x40x60
LJ-0936NB--E	36W	3600 lm	Φ900x40x60
LJ-1040NB--E	40W	4000 lm	Φ1060x40x60
LJ-1260NB--E	60W	6000 lm	Φ1200x40x60
LJ-1580NB--E	80W	8000 lm	Φ1560x40x60
LJ-1812NB--E	120W	12000 lm	Φ1860x40x60
LJ-2013NB--E	130W	13000 lm	Φ2060x40x60
LJ-2415NB--E	150W	15000 lm	Φ2460x40x60
LJ-3018NB--E	180W	18000 lm	Φ3060x40x60
LJ-3624NB--E	240W	24000 lm	Φ3660x40x60
LJ-4028NB--E	280W	28000 lm	Φ4060x40x60

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LJ-4530NB--E	300W	30000 lm	Φ4560x40x60
LJ-5032NB--E	320W	32000 lm	Φ5060x40x60
LJ60420NB--E	20W	2000 lm	Φ450x60x60
LJ60630NB--E	30W	3000 lm	Φ660x60x60
LJ60936NB--E	36W	3600 lm	Φ900x60x60
LJ61040NB--E	40W	4000 lm	Φ1060x60x60
LJ61260NB--E	60W	6000 lm	Φ1200x60x60
LJ61580NB--E	80W	8000 lm	Φ1560x60x60
LJ61812NB--E	120W	12000 lm	Φ1860x60x60
LJ62013NB--E	130W	13000 lm	Φ2060x60x60
LJ62415NB--E	150W	15000 lm	Φ2460x60x60
LJ63018NB--E	180W	18000 lm	Φ3060x60x60
LJ63624NB--E	240W	24000 lm	Φ3660x60x60
LJ64028NB--E	280W	28000 lm	Φ4060x60x60
LJ64530NB--E	300W	30000 lm	Φ4560x60x60
LJ65032NB--E	320W	32000 lm	Φ5060x60x60