


Ovalūs linijiniai šviestuvai (LJ)

Ovalus - modernaus dizaino šviestuvo korpusas pagamintas iš aliuminio. 3 standartinės korpuso spalvos: balta, juoda, pilka. Galimas tiek paviršinis montavimas, tiek pakabinamas, tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos sklaidos versijos. Šviestuvo korpuso aukštis 60mm arba 80mm. Puikiai tinka laukiamųjų, koridorių, biurų, parduotuvių ir namų apšvietimui. Suteikiama 5 metų garantija.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC; 100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LJ-60200NB-E	200W	18000 lm	2600x1200x60
LJ-60200NB-E	200W	18000 lm	2600x1200x60
LJ-80200NB-E	200W	18000 lm	2600x1200x80
LJ-60220NB-E	220W	19800 lm	3000x1200x60
LJ-60220NB-E	220W	19800 lm	3000x1200x60
LJ-80220NB-E	220W	19800 lm	3000x1200x80
LJ-60280NB-E	280W	25200 lm	4000x1200x60
LJ-60280NB-E	280W	25200 lm	4000x1200x60
LJ-80280NB-E	280W	25200 lm	4000x1200x80
LJ-60340NB-E	340W	30600 lm	5000x1200x60
LJ-60340NB-E	340W	30600 lm	5000x1200x60
LJ-80340NB-E	340W	30600 lm	5000x1200x80