


Ketvirtiniai linijiniai šviestuvai (LJ)

Ketvirtinis modernaus dizaino LED šviestuvas aliuminio korpusu. 3 standartinės korpuso spalvos: balta, juoda, pilka. Galimas tiek paviršinis montavimas, tiek pakabinamas. Yra galimybė pasirinkti šviesos sklaidos versijas: tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos. Šviestuvo korpuso aukštis 60mm arba 80mm. Puikiai tinka laukiamųjų, koridorių, biurų, parduotuvių ir namų apšvietimui. Suteikiama 5 metų garantija.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC; 100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LJ-5838NB-E	38W	3391 lm	600x60x58
LJ-8038NB-E	38W	3391 lm	600x60x80
LJ-5850NB-E	50W	4522 lm	800x60x58
LJ-8050NB-E	50W	4522 lm	800x60x80
LJ-5857NB-E	57W	5087 lm	900x60x58
LJ-8057NB-E	57W	5087 lm	900x60x80
LJ-5863NB-E	63W	5658 lm	1000x60x58
LJ-8063NB-E	63W	5658 lm	1000x60x80
LJ-5875NB-E	75W	6782 lm	1200x60x58
LJ-8075NB-E	75W	6782 lm	1200x60x80
LJ-5894NB-E	94W	8478 lm	1500x60x58
LJ-8094NB-E	94W	8478 lm	1500x60x80

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LJ58126NB-E	126W	11304 lm	2000x60x58
LJ80126NB-E	126W	11304 lm	2000x60x80
LJ58151NB-E	151W	13565 lm	2400x60x58
LJ80151NB-E	151W	13565 lm	2400x60x80
LJ58188NB-E	188W	16856 lm	3000x60x58
LJ80188NB-E	188W	16856 lm	3000x60x80
LJ58251NB-E	251W	22608 lm	4000x60x58
LJ80251NB-E	251W	22608 lm	4000x60x80
LJ58314NB-E	314W	28260 lm	5000x60x58
LJ80314NB-E	314W	28260 lm	5000x60x80