

## S formos linijiniai šviestuvai

Modernaus dizaino apvalaus LED šviestuvo korpusas pagamintas iš aliuminio. Atsižvelgiant į dizaino sprendimą galima rinktis korpuso spalvą: juoda, balta, pilka. Galimas tiek paviršinis montavimas, tiek pakabinamas, tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos sklaidos versijos. Šviestuvo korpuso aukštis 60mm arba 80mm. Puikiai tinka laukiamųjų, koridorių, biurų, parduotuvių bei namų apšvietimui. Suteikiama 5 metų garantija.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835; 5730; 5050

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC; 100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95

### Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas
LJ-5814NX-E	14W	1260 lm
LJ-5820NX-E	20W	1800 lm
LJ-5830NX-E	30W	2700 lm
LJ-5835NX-E	35W	3150 lm
LJ-5840NX-E	40W	3600 lm
LJ-5850NX-E	50W	4500 lm
LJ-5860NX-E	60W	5400 lm
LJ-5875NX-E	75W	6750 lm
LJ-8014NX-E	14W	1260 lm
LJ-8020NX-E	20W	1800 lm
LJ-8030NX-E	30W	2700 lm
LJ-8035NX-E	35W	3150 lm

Modelis	Galia	Šviesos srautas
LJ-8040NX-E	40W	3600 lm
LJ-8050NX-E	50W	4500 lm
LJ-8060NX-E	60W	5400 lm
LJ-8075NX-E	75W	6750 lm