UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

T8 160/180 LM/W

Aukšto efektyvumo, >160lm/W ir >180lm/W T8 lempos - tai paprastas, bet efektyvus bei ekonomiškas sprendimas patalpų apšvietimui. Lempos tinkamos naudoti tiek į naujus, tiek į senus šviestuvus, sumažinant išlaidas apšvietimui ir pasiekiant didesnį apšvietimo lygį. Komplektacijoje EPISTAR LED šviestukai. Suteikiama 5 metų garantija.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥160 lm/W; ≥180 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥85
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
T8-0608N8A-W	8W	1440 lm	74	600xф26
T8-0609N6A-W	9W	1440 lm	96	600xф26
T8-1212N6A-W	12W	1920 lm	144	1200xф26
T8-1516N6A-W	16W	2560 lm	192	1500xф26
T8-1218N6A-W	18W	2880 lm	144	1200xф26
T8-1218N8A-W	18W	3240 lm	144	1200xф26
T8-1525N6A-W	25W	4000 lm	192	1500xф26
T8-1525N8A-W	25W	4500 lm	192	1500xф26