

GATVĖS ŠVIESTUVAS-K >100000H

Didelio efektyvumo >125lm/W arba 150lm/W gatvės šviestuvai. Ilgas tarnavimo laikas >100 000h. Gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nurodytą paros laiką. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Suteikiama 7 metų garantija. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Slėgio sureguliuojamo ventilius. Gali būti komplektuojamas su šviesos jutikliu.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥125 lm/W; ≥150 lm/W
Apšvietos kampas	50°x160°; 65°x155°; 80°x160°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	<20%
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; INVENTRONICS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpuso spalva	Šviesiai pilka; Tamsiai pilka
Garantija	7 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V; DALI
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
ST-025NBSA2-Z	25W	3125 lm	48	614x224x135
ST-025NBSC4-Z	25W	3625 lm	24	614x224x135
ST-035NBSA2-Z	35W	4375 lm	72	614x224x135
ST-035NBSC4-Z	35W	5075 lm	36	614x224x135
ST-055NBSA2-Z	55W	6875 lm	96	614x224x135
ST-055NBSC4-Z	55W	7975 lm	48	614x224x135
ST-060NBSA3-Z	60W	7800 lm	96	726x357x127
ST-060NBSC5-Z	60W	9000 lm	48	726x357x127
ST-090NBSA3-Z	90W	11700 lm	144	726x357x127
ST-090NBSC5-Z	90W	13500 lm	72	726x357x127
ST-120NBSA3-Z	120W	15600 lm	192	726x357x127

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
ST-120NBSA3-Z+	120W	15600 lm	192	861x447x153
ST-120NBSC5-Z	120W	18000 lm	96	726x357x127
ST-120NBSC5-Z	120W	18000 lm	96	861x447x153
ST-150NBSA3-Z	150W	19500 lm	240	861x447x153
ST-150NBSC5-Z	150W	22500 lm	120	861x447x153
ST-180NBSA3-Z	180W	23400 lm	288	861x447x153
ST-180NBSC5-Z	180W	27000 lm	144	861x447x153
ST-200NBSA3-Z	200W	26000 lm	336	861x447x153
ST-200NBSC5-Z	200W	30000 lm	168	861x447x153