

## Linijinis šviestuvas IP65 klasės

Linijinis šviestuvas atsparus drėgmei. IP65 atsparumo klasė. Didelio efektyvumo, iki 160 lm/W, šviestuvai gali būti jungiami į linijas. Skirtas nedidelio aukščio sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Optikos elementų pagalba gaunami įvairūs šviesos sklaidos kampai. Gali būti komplektuojamas su įvairiais papildomais šviestuvo elementais: apšvietimo valdymas, avarinis režimas. Paprasta ir greita instaliacija.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥135 lm/W; ≥160 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥95

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.9

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20° iki +30°
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LT-1218N96-L	18W	2430 lm	1195x43x57
LT-1218N96-L	18W	2880 lm	1195x43x57
LT-1230N93-L	30W	4050 lm	1195x43x57
LT-1240N96-L	30W	4800 lm	1195x43x57
LT-1240N93-L	40W	5400 lm	1195x43x57
LT-1240N96-L	40W	6400 lm	1195x43x57
LT-1550N93-L	50W	6750 lm	1495x43x57
LT-1550N96-L	50W	8000 lm	1495x43x57