

Paviršiniai Profiliai

Paviršiniai LED profiliai gali būti montuojami prie lubų, sienų, pasleptam apšvietimui ar būti pakabinami naudojant troselius. Šie profiliai gali būti naudojami interjere, eksterjere, reklamai ar baldų apšvietimui. Standartinis profilio ilgis - 2m. Profilis AL-S1712-U komplektuojamas su magnetu ir puikiai tinka prekių pašvietimui parduotuvėse. Komplekte yra 2 vnt. užbaigimo dangtelių ir 4 vnt. tvirtinimo elementų.



Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20; IP68
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Forma	H; U
Maksimalus LED juostos plotis	11mm; 13mm; 16mm; 22 mm; 39mm

Modelių parametrai

Modelis	Dydis (mm)	Juostos plotis (mm)
AL-S1409-U-S	14x09	
AL-S1517-U8H	15x17	13
AL-S1606-U-K	16x06	11
AL-S1709-U-H	17x09	11,7
AL-S1712-H-	17x12	12
AL-S2022-H-H	20x22	16,4
AL-S2528-U-L	25x28	22
AL-S5035-U-L	50x35	39
AL-S5050-U-L	50x50	39
ALUS-1708-X	17x08	12
ALUS-1610-P	16x10	14,7
ALUS-1708-S	17x08	12,65
AL-S1517-U8H	17x15	13