
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-22

Sieninis Šviestuvas

Sieninis šviestuvas eksterjero apšvietimui.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥70 lm/W
Apšvietos kampas	30°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-4000K
LED šviestukų gamintojas	CREE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
WW-09NB5	9W	580lm	4	150x128x100
WW-18NB5	9W/9W	1160lm	8	150x128x100
WW-20NB5	20W	1360lm	9	170x168x140
WW-40NB5	20W/20W	2720lm	18	170x168x140