

Paviršinis Šviestuvus Apvalus B IP65

Šviestuvus tinkamas naudoti laiptinėse, praėjimo bei įėjimo zonose (IP65). Komplektacijoje gali būti su dienos šviesos ir judesio davikliais, avariniu moduliui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
------------------	------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Pilka
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-06NAB5-B	6W	540 lm	145x145x65
CL-08NAB5-B	8W	720 lm	145x145x65
CL-10NAB5-B	10W	900 lm	220x220x80
CL-12NAB5-B	12W	1080 lm	220x220x80
CL-12NAB5MB	12W	1080 lm	220x220x80
CL-16NAB5-B	16W	1440 lm	275x275x80
CL-16NAB5MB	16W	1440 lm	275x275x80
CL-16NAB5EB	16W	1440 lm	275x275x80
CL-18NAB5-B	18W	1620 lm	300x300x80
CL-18NAB5MB	18W	1620 lm	300x300x80
CL-18NAB5MB	18W	1620 lm	275x275x82
CL-24NAB5-B	24W	2160 lm	300x300x80
CL-24NAB5MB	24W	2160 lm	300x300x80