

TRI-PROOF-M IP69 130 lm/W

IP69 klasės šviestuvus tinkamas naudoti: automobilių plovyklose, automobilių parkavimo aikštelėse, maisto perdirbimo cechuose, žemos temperatūros sandėliavimo patalpose, gyvulininkystės bei augalininkystės ūkiuose. Atsparumas UV spinduliams, korozijai, amoniakui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	130°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K;
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2836

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP69
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI; ZigBee

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TP-0612N3-XM	12W	1560 lm	φ48x600
TP-1224N3-XM	24W	3120 lm	φ48x1200
TP-1532N3-XM	32W	4160 lm	φ48x1500
TP-0620N3-XM	20W	2600 lm	φ70x600
TP-1235N3-XM	35W	4550 lm	φ70x1200
TP-1545N3-XM	45W	5850 lm	φ70x1500
TP-0630N3-XM	30W	3900 lm	φ100x600
TP-1250N3-XM	50W	6500 lm	φ100x1200
TP-1580N3-XM	80W	10400 lm	φ100x1500