UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

# TRI-PROOF-M IP69 140 lm/W

IP69K klasės šviestuvas tinkamas naudoti: automobilių plovyklose, automobilių parkavimo aikštelėse, maisto perdirbimo cechuose, žemos temperatūros sandėliavimo patalpose, gyvulininkystės bei augalininkystės ūkiuose. Atsparus UV spinduliams, korozijai, amoniakui.



## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥140 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-5000K; |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 2836 |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP66; IP67; IP68; IP69K |
| Atsparumo klasė | IK08; IK10 |
| Korpusas | Nerūdijantis plienas 304; PS; PMMA |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS; ENEC; NSF; DLG |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |
| Šviestuvo elektrosaugos klasė | I |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +45°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | DALI; ZigBee |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| TP-0612N-4-M | 12W | 1680 lm | ф48x600 |
| TP-0620N-4-M | 20W | 2800 lm | ф70x600 |
| TP-0624N-4-M | 24W | 3360 lm | ф100x600 |
| TP-1224N-4-M | 24W | 3360 lm | ф48x1200 |
| TP-1532N-4-M | 32W | 4480 lm | ф48x1500 |
| TP-1235N-4-M | 35W | 4900 lm | ф70x1200 |
| TP-1545N-4-M | 45W | 6300 lm | ф70x1500 |
| TP-1250N3-XM | 50W | 7000 lm | ф100x1200 |
| TP-1580N3-XM | 80W | 11200 lm | ф100x1500 |