

## TRI-PROOF-M IP69 140 lm/W



IP69K klasės šviestuvus tinkamas naudoti: automobilių plovyklose, automobilių parkavimo aikštelėse, maisto perdirbimo cechuose, žemos temperatūros sandėliavimo patalpose, gyvulininkystės bei augalininkystės ūkiuose. Atsparus UV spinduliams, korozijai, amoniakui.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥140 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-5000K;
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2836

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66; IP67; IP68; IP69K
Atsparumo klasė	IK08; IK10
Korpusas	Nerūdijantis plienas 304; PS; PMMA
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC; NSF; DLG

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI; ZigBee

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TP-0612N-4-M	12W	1680 lm	φ48x600
TP-0620N-4-M	20W	2800 lm	φ70x600
TP-0624N-4-M	24W	3360 lm	φ100x600
TP-1224N-4-M	24W	3360 lm	φ48x1200
TP-1532N-4-M	32W	4480 lm	φ48x1500
TP-1235N-4-M	35W	4900 lm	φ70x1200
TP-1545N-4-M	45W	6300 lm	φ70x1500
TP-1250N3-XM	50W	7000 lm	φ100x1200
TP-1580N3-XM	80W	11200 lm	φ100x1500