

## Tiesioginės ir atspindėtos šviesos šviestuvai

Puikiai tinka interjero apšvietimui buityje, biurų bei įstaigų laukiamuosiuose, bendrose komercinėse erdvėse. Šviesos sklaida - tiesioginė ir atspindėta (į apačią + į viršų). Platus korpuso spalvų pasirinkimas.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥70 lm/W
Apšvietos kampas	100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	165-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Metalas; Akrilas
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas; Stačiakampis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka; Žalia; Rožinė; Geltona; Mėlyna
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE

### Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -15°C iki +40°C
------------------------------	---------------------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDR-3028NX-T	28W	1400 lm	φ300x65
CDR-4036NX-T	36W	1960 lm	φ400x65
CDS-4436NX-T	36W	1960 lm	400x400x65
CDR-5048NX-T	48W	2500 lm	φ500x65
CDS-5548NX-T	48W	2500 lm	500x500x65
CDR-6060NX-T	60W	3300 lm	φ600x65
CDT-6460NX-T	60W	3300 lm	600x400x65
CDT-9574NX-T	74W	5800 lm	900x580x65