
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-11

Tiesioginės ir atspindėtos šviesos šviestuvas

Puikiai tinka interjero apšvietimui buityje, biurų bei įstaigų laukiamuosiuose, bendrose komercinėse erdvėse. Šviesos sklaida - tiesioginė ir atspindėta (į apačią + į viršų). Platus korpuso spalvų pasirinkimas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥70 lm/W
Apšvietos kampas	100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Metalas; Akrilas
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas; Stačiakampis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka; Žalia; Rožinė; Geltona; Mėlyna
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	165-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -15°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDR-3028NX-T	28W	1400 lm	ф300x65
CDR-4036NX-T	36W	1960 lm	ф400x65
CDS-4436NX-T	36W	1960 lm	400x400x65
CDR-5048NX-T	48W	2500 lm	ф500x65
CDS-5548NX-T	48W	2500 lm	500x500x65
CDR-6060NX-T	60W	3300 lm	ф600x65
CDT-6460NX-T	60W	3300 lm	600x400x65
CDT-9574NX-T	74W	5800 lm	900x580x65