


LED Panelė IP65



Hermetinė LED panelė (IP65), atspari dezinfekcinėms ir valymo priemonėms. Profesionalus sprendimas ligoninėms, pramoninėms virtuvėms, valymo įmonėms, auto plovykloms. Po įvairių procedūrų patalpoje, esant poreikiui šviestuvą galima lengvai nuplauti.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 115 lm/W; 125 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22; <19

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Bendras harmoninis iškraipymas	<20%

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta; Sidabrinė
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -10°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP6630NYB15X	30W	3300 lm	48	595x595x35
LP6630N--15X	30W	3450 lm	224	595x595x14
LP6636NYB-5X	36W	3600 lm		595x595x35
LP6636NYG25X	36W	4500 lm		595x595x35
LP1236NYB25X	36W	4320 lm		295x1195x35
LP6640N--15X	40W	4600 lm	224	595x595x14
LP2660N--15X	60W	6900 lm	288	595x1195x14
LP1260NYB25X	60W	7200 lm		595x1195x35