

## Akcentinis Šviestuvas-CRI>90

Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA>90 puikiai tinka prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams, buitiniam apšvietimui. Komplektacijoje BRIDGELUX šviestukai ir LIFUD maitinimo šaltinis. Šviestuvas turi trifazę jungtį.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 45°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	3
LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX

### Elektriniai duomenys

Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; III

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-09NB3C-S	9W	1260 lm	Φ55x135
TCL-11NB3C-S	11W	1540 lm	Φ55x135
TCL-14NB3C-S	14W	1960 lm	Φ55x165
TCL-15NB3C-S	15W	2100 lm	Φ55x165
TCL-18NB3C-S	18W	2520 lm	Φ55x165
TCL-20NB3C-S	20W	2800 lm	Φ55x165