

Akcentinis Šviestuvas-CRI>90

Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA>90 puikiai tinka prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams, buitiniam apšvietimui. Komplektacijoje BRIDGELUX šviestukai ir LIFUD maitinimo šaltinis. Šviestuvas turi trifazę jungtį.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W
Apšvietos kampas	35°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90
LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX

Elektriniai duomenys

Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-20NW3C-S	20W	1500 lm	Φ65x200
TCL-30NW3C-S	30W	2500 lm	Φ83x220

Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥30000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C