


Akcentinis Šviestuvas-IP65



Akcentiniai šviestuvai (Downlight) IP65 klasės.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD 5630
LED šviestukų gamintojas	SAMSUNG; EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +35°C
------------------------------	---------------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-05N0W5D	5W	500 lm	φ75	φ90x45
DSR-07N0W5D	7W	700 lm	φ75	φ90x45
DSR-09N0W5D	9W	900 lm	φ75	φ90x45
DSR-12N0W5D	12W	1200 lm	φ90	φ108x50
DSR-15N0W5D	15W	1500 lm	φ90	φ108x50
DSS-05N0W5D	5W	500 lm	φ75	90x90x45
DSS-07N0W5D	7W	700 lm	φ75	90x90x45
DSS-09N0W5D	9W	900 lm	φ75	90x90x45
DSS-12N0W5D	12W	1200 lm	φ90	108x90x50
DSS-15N0W5D	15W	1500 lm	φ90	108x90x50
DSR-25N0W5D	25W	2350 lm	φ170	φ190x70