UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-10-01

LINIJINIS-54 130lm/W

130lm/W linijinis šviestuvas tinka apšviesti komercinių patalpų erdves, administracinių patalpų holus, darbo vietas. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo, jungiamas į liniją arba pageidaujamą formą.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR; SAMSUNG

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-277V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0620NW3-K	20W	2600 lm	590x54x75
LL-0620NW3DK	20W	2600 lm	590x54x75
LL-0930NW3-K	30W	3900 lm	889x54x75
LL-0930NW3DK	30W	3900 lm	889x54x75
LL-1240NW3-K	40W	5200 lm	1194x54x75
LL-1240NW3DK	40W	5200 lm	1194x54x75
LL-1560NW3-K	60W	7800 lm	1483x54x75
LL-1560NW3DK	60W	7800 lm	1483x54x75
LL-2480NW3-K	80W	10400 lm	2389x54x75
LL-2480NW3DK	80W	10400 lm	2389x54x75