




LINIJINIS-54 130lm/W

130lm/W linijinis šviestuvus tinka apšviesti komercinių patalpų erdves, administracinių patalpų holus, darbo vietas. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo, jungiamas į liniją arba pageidaujama formą.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥130 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 2835 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR; SAMSUNG |

Elektriniai duomenys

| | |
|------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 110-277V AC |
|------------------|-------------|

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|-------------------------|
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda; Sidabrinė |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|--------------------------|----------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| LL-0620NW3-K | 20W | 2600 lm | 590x54x75 |
| LL-0620NW3DK | 20W | 2600 lm | 590x54x75 |
| LL-0930NW3-K | 30W | 3900 lm | 889x54x75 |
| LL-0930NW3DK | 30W | 3900 lm | 889x54x75 |
| LL-1240NW3-K | 40W | 5200 lm | 1194x54x75 |
| LL-1240NW3DK | 40W | 5200 lm | 1194x54x75 |
| LL-1560NW3-K | 60W | 7800 lm | 1483x54x75 |
| LL-1560NW3DK | 60W | 7800 lm | 1483x54x75 |
| LL-2480NW3-K | 80W | 10400 lm | 2389x54x75 |
| LL-2480NW3DK | 80W | 10400 lm | 2389x54x75 |