

Grafinis Šviestuvas 180° IP65

180° kampu šviečiantis šviestuvas su kuriuo galima pasiekti įvairių grafinio apšvietimo sprendimų. Tai nauja dekoratyvinė apšvietimo tendencija, kuri sukuria 3D "šviesos pjovimo" efektą, pabrėžia kiekvieną kreivę ir kampą, vektorinius paviršius. Puikiai tinka viešbučiams, restoranams, prestižinėms erdvėms, fasadų apšvietimui. Paviršinis montavimo būdas. Šviesos spalvos: balta, raudona, žalia, mėlyna.



Šviesos charakteristikos

Apšvietos kampas	180°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6000K; R; G; B
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	CREE; NICHIA

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
WGM-05N18X5	5W	3	92x72x87
WGM-09N18X5	9W	3	92x72x87