UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

# Grafinis Šviestuvas 180° IP65

180° kampu šviečiantis šviestuvas su kuriuo galima pasiekti įvairių grafinio apšvietimo sprendimų. Tai nauja dekoratyvinė apšvietimo tendencija, kuri sukuria 3D "šviesos pjovimo" efektą, pabrėžia kiekvieną kreivę ir kampą, vektorinius paviršius. Puikiai tinka viešbučiams, restoranams, prestižinėms erdvėms, fasadų apšvietimui. Paviršinis montavimo būdas. Šviesos spalvos: balta, raudona, žalia, mėlyna.





## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Apšvietos kampas | 180° |
| Šviesos spalva (CCT) | 2700K-6000K; R; G; B |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų gamintojas | CREE; NICHIA |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda; Sidabrinė |
| Garantija | 3 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +45°C |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| WGM-05N18X5 | 5W | 3 | 92x72x87 |
| WGM-09N18X5 | 9W | 3 | 92x72x87 |