

Grafinis šviestuvas IP65 ECO

180° kampu šviečiantis šviestuvas su kuriuo galima pasiekti įvairių grafinio apšvietimo sprendimų. Tai nauja dekoratyvinė apšvietimo tendencija, kuri sukuria 3D "šviesos pjovimo" efektą, pabrėžia kiekvieną kreivę ir kampą, vektorinius paviršius. Puikiai tinka viešbučiams, restoranams, prestižinėms erdvėms, fasadų apšvietimui. Paviršinis montavimo būdas. Galimos šviesos spalvos: 3000K, 4000K, raudona, geltona, violetinė, žalia.



Šviesos charakteristikos

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Apšvietos kampas | 180° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; R; Y; V; G |
| LED šviestukų gamintojas | CREE |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|---------------------|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda; Pilka |
| Garantija | 2 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Elektriniai duomenys

| | |
|------------------|------------|
| Naudojama įtampa | 85-265V AC |
|------------------|------------|

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +45°C |
|------------------------------|---------------------|

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Dydis (mm) |
|-------------|-------|------------|
| WGM-09N18X5 | 9W | 158x125x72 |