UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS 3W IP20-IP44

Evakuacinis šviestuvas skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. IP20-IP44 apsaugos kalsės. Tinka naudoti administracinėse bei komercinėse patalpose. Ant korpuso klijuojami lipdukai su reikalingomis kryptimis. Šviestuvo veikimo laikas avariniame rėžime 3h.





Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20; IP44
Korpusas	Aliuminis+Stiklas; Polikarbonatas+PMMA
Garantija	2 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	>50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C
Avarinio modulio veikimo laikas	3h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Aprašymas	Aprašymas
ELF-3W4M3M-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	312x203x35	IP44/ Polikarbonatas+PMMA	Rankinis Testas
ELF-3W4B3A-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	312x203x35	IP44/ Polikarbonatas+PMMA	Automatinis Testas
EL-3W3H-D-G	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	325x220x30	IP20/ Aliuminis+Stiklas	Rankinis Testas
EL-3W-G3A-M	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	325x220x30	IP20/ Aliuminis+Stiklas	Automatinis Testas