

EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS IP65

Evakuacinis šviestuvas skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. Ant korpuso klijuojami lipdukai su reikalingomis kryptimis. Šviestuvas turi 3h veikimo maitinimo šaltinį su avariniu moduliu. IP65 - tinka naudoti gamybinėse bei komercinėse patalpose.



Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	PC
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
------------------	-------------

Šviestuvo elektrosaugos klasė	I
-------------------------------	---

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 10°C iki +55°C
------------------------------	--------------------

Avarinio modulio veikimo laikas	3h
---------------------------------	----

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)
EL-3WIP65-3H	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	340x110x55
EL-3W5P3M-I	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	352x110x64
EL-7W5P3M-I	7W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	352x110x64
EL-5W5P3M-B	5W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	352x110x68
EL-8W5P3M-B	8W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	352x110x68
EL-3W5P3A-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	350x110x56
EL-3W5P3M-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	350x110x56