
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

LED Panelė UGR<16

LED Panelė su itin mažu akinimo koeficientu UGR<16 profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei kitų patalpų apšvietimui. Galimas įleidžiamas bei pakabinamas montavimas. Komplektacijoje yra priešgaisrinis Nano plastiko reflektorius. Sklaidos kampas simetrinis.







Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥135 lm/W
Apšvietos kampas	90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<16
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	3

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo klasė	IK04
Korpusas	Aliuminis; Geležis; PC
Korpuso Spalva	Balta RAL9003
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	<10% (THD)

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LP6636NYU0-M	36W	3600lm	595x595x35
LP6636N-U4-M	36W	5040lm	595x595x35
LP6636NYU4-M	36W	5040lm	595x595x35
LP6648NYU0-M	48W	4800lm	595x595x35
LP6648N-U3-M	48W	6480lm	595x595x35
LP6648NYU3-M	48W	6480lm	595x595x35
LP6660NYU0-M	60W	6000lm	595x595x35
LP6660N-U3-M	60W	7800lm	595x595x35